



AKRILFAS - SN VEZA

Temeljni premaz

Tehnička uputa

SASTAV: Vodene disperzija polimernih veziva i aditiva.

NAMJENA: Elastični i ljepljivi temeljni premaz za impregniranje svih vrsta upojnih i neupojnih podloga u graditeljstvu. Zbog izrazito visoke prionjivosti i ljepljivog suhog filma primjenjuje se kao vezivni most (veza staro – novo) te kod glatkih, neupojnih i gibljivih površina.

PRIPREMA PODLOGE: Sve podloge moraju biti suhe, čiste, nesmrznute, bez prašine, pukotina i labavih dijelova. Ostatke starih premaza ili oplatnih ulja obavezno očistiti. Kod svih novih podloga mora biti završen proces vezivanja. Uzeti u obzir da nepovoljni vremenski uvjeti produžuju vrijeme sušenja podloge. Površine koje se ne obrađuju potrebno je zaštititi odgovarajućom zaštitom.

PRIPREMA MATERIJALA: Prije upotrebe premaz je potrebno razrijediti vodom u omjeru 1 : 4 (1 dio AKRILFAS – SN VEZA i 4 dijela voda). Za impregniranje normalnih podloga za nanošenje završnih žbuka omjer je 1 : 5.

IZVOĐENJE: Proizvod se na podlogu nanosi kistom, četkom ili valjkom. Nakon rada alat ODMAH oprati vodom.

OPĆE VAŽNE NAPOMENE: Ukoliko izvođač prilikom pripreme materijala za ugradnju ili tijekom ugradnje proizvoda uoči ili posumnja na bilo kakav primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te odmah uputiti prigovor proizvođaču kako bi se u najkraćem roku prigovor obradio i riješio.

SIGURNOST PRI RADU: Pri radu koristiti uobičajena sredstva zaštite. Detaljne informacije o sigurnom radu s proizvodom, postupanju s onečišćenom ambalažom i ostacima proizvoda nalaze se u sigurnosno-tehničkom listu.

KONTROLA KVALITETE: Proizvod se redovito kontrolira u našem laboratoriju i odgovara specifikaciji. Zadržavamo pravo izmjene u svrhu poboljšanja kvalitete. Za sve nejasnoće pri odabiru i ugradnji materijala obratite se našoj službi primjene.

NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU NEPRAVILNOM PRIMJENOM MATERIJALA, NEKVALITETNIM IZVOĐENJEM RADOVA ILI POGREŠNIM ODABIROM PROIZVODA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Gustoća: $\approx 1000 \text{ kg/m}^3$
pH-vrijednost: ≈ 9
Vrijeme sušenja: cca 8 h
Suha tvar: $50 \pm 2 \%$

TEMPERATURA PRIMJENE:

+5 °C do +30 °C

POTROŠNJA:

0,20 l/m² razrijeđenog proizvoda za prosječno upojnu podlogu

PAKIRANJE:

Plastične kante 1l i 7l

SKLADIŠTENJE:

Dobro zatvoreno u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5 °C do +3 °C, zaštićeno od smrzavanja i izravnog sunca.

ROK UPORABE:

12 mjeseci u neotvorenoj ambalaži

TRANSPORT:

Nisu potrebne posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza. Uvjeti prijevoza kao za skladištenje.

OZNAKE OPASNOSTI, UPOZORENJA I OBAVIJESTI:

Oznaka opasnosti:

Proizvod nije označen kao opasan

Oznake upozorenja:

Nema

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P501 – Odložiti sadržaj/spremnike

u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima