



AKRILFAS – UNI impregnacija

Univerzalni temeljni premaz

Tehnička uputa



SASTAV: Vodena disperzija polimernih veziva, punila i aditiva.

NAMJENA: Univerzalni temeljni premaz za impregniranje unutar-njih i vanjskih podloga u graditeljstvu kao predpre-maz za silikatne, akrilatne i silikonske žbuke i boje. Učvršćuje podlogu, izjednačava upojnost i poboljšava prionjivost među slojevima. Primjenjuje se kao temeljni premaz prije nanošenja završne žbuke za FA-SADER EPS FASADNI SUSTAV. Po potrebi se može nijansirati.

PRIPREMA PODLOGE: Sve podloge moraju biti upojne, čvrste, čiste, bez prašine, nesmrznute i odmašćene. Ne smije se nanositi na svježe vapnene žbuke. Kod svih podloga mora biti završen proces vezivanja. Uzeti u obzir da nepovoljni vremenski uvjeti produljuju vrijeme sušenja podloge. Površine koje se ne obrađuju potrebno je zaštititi odgovarajućom zaštitom.

IZVOĐENJE: Prije upotrebe dobro promiješati do dna posude. Proizvod se na podlogu nanosi kistom, četkom, valjkom ili prskanjem. Vrijeme sušenja mora biti minimalno 24 sata. **Nepovoljni vremenski uvjeti mogu produljiti vrijeme sušenja.** Alat nakon upotrebe odmah oprati vodom.

OPĆE VAŽNE NAPOMENE: Ukoliko izvođač prilikom pripreme materijala za ugradnju ili tijekom ugradnje proizvoda uoči ili posumnja na bilo kakav primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te odmah uputiti prigovor proizvođaču kako bi se u najkraćem roku prigovor obradio i riješio.

SIGURNOST PRI RADU: Pri radu koristiti uobičajena sredstva zaštite. Detaljne informacije o sigurnom radu s proizvodom, postupanju s onečišćenom ambalažom i ostacima proizvoda nalaze se u sigurnosno-tehničkom listu.

KONTROLA KVALITETE: Proizvod se redovito kontrolira u našem laboratoriju i odgovara specifikaciji. Zadržavamo pravo izmjene u svrhu poboljšanja kvalitete. Za sve nejasnoće pri odabiru i ugradnji materijala obratite se našoj službi primjene.

NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU NEPRAVILNOM PRIMJENOM MATERIJALA, NEKVALITETNIM IZVOĐENJEM RADOVA ILI POGREŠNIM ODABIROM PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Gustoća: 1300 – 1500 kg/m³

pH-vrijednost: 8 – 10

Suha tvar: 60 ± 2 %

Vrijeme sušenja: 24 h

TEMPERATURA PRIMJENE:

+5 °C do +30 °C

POTROŠNJA:

0,15 – 0,20 l/m² nerazrijeđene impregnacije za jednoslojni premaz prosječno upojne glatke podloge.

PAKIRANJE:

Plastične kante 5 l i 15 l

SKLADIŠTENJE:

Dobro zatvoreno u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5 °C do +30 °C, zaštićeno od izravnog sunca i smrzavanja.

ROK UPORABE:

12 mjeseci u dobro zatvorenoj ambalaži

TRANSPORT:

Nisu potrebne posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza. Uvjeti prijevoza kao za skladištenje.

OZNAKE OPASNOSTI, UPOZORENJA I OBAVIJESTI:

Oznaka opasnosti:

Proizvod nije označen kao opasan

Oznake upozorenja:

Nema

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P501 – Odložiti sadržaj/spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima