



GRANOFAS IMPREGNACIJA

Temeljni premaz

Tehnička uputa

SASTAV: Vodena disperzija polimernih veziva, aditiva i punila

NAMJENA: Temeljni premaz za impregniranje mineralnih podloga prije nanošenja akrilatnih boja i žbuka. Ujednačava upojnost podloge, povećava prionjivost i produljuje vrijeme obrade završne žbuke. Po potrebi se može nijansirati.

PRIPREMA PODLOGE: Svaka podloga mora biti čvrsta, suha i očišćena od oplatnog ulja. U svim podlogama mora biti završen proces vezivanja. Uzeti u obzir da nepovoljni vremenski uvjeti produljuju vrijeme sušenja podloge. Površine koje se ne obrađuju treba zaštititi odgovarajućom zaštitom.

IZVOĐENJE: Prije upotrebe dobro promiješati do dna posude. Po potrebi razrijediti vodom do 10%. Impregnaciju nanositi unakrsno na podlogu u jednom sloju valjkom ili četkom. Može se nanositi i prskalicom, ali sloj treba biti jednako raspoređen. Vrijeme sušenja je 24 sata u odgovarajućim uvjetima. Poprskana mjesta i alat odmah oprati vodom. Pri radu treba zaštititi kožu i oči. U slučaju da dođe u dodir sa očima, treba odmah isprati vodom i potražiti liječničku pomoć.

OPĆE VAŽNE NAPOMENE: Ukoliko izvođač prilikom pripreme materijala za ugradnju ili tijekom ugradnje proizvoda uoči ili posumnja na bilo kakav primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te odmah uputiti prigovor proizvođaču kako bi se u najkraćem roku prigovor obradio i riješio.

SIGURNOST PRI RADU: Pri radu koristiti uobičajena sredstva zaštite. Detaljne informacije o sigurnom radu s proizvodom, postupanju s onečišćenom ambalažom i ostacima proizvoda nalaze se u sigurnosno-tehničkom listu.

KONTROLA KVALITETE: Proizvod se redovito kontrolira u našem laboratoriju i odgovara specifikaciji. Zadržavamo pravo izmjene u svrhu poboljšanja kvalitete. Za sve nejasnoće pri odabiru i ugradnji materijala obratite se našoj službi primjene.

NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU NEPRAVILNOM PRIMJENOM MATERIJALA, NEKVALITETNIM IZVOĐENJEM RADOVA ILI POGREŠNIM ODABIROM PROIZVODA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Izgled: mliječno bijela tekućina

pH-vrijednost: 7 – 8

Gustoća: 1200 – 1400 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE:

+5 °C do +30 °C

POTROŠNJA:

0,25 – 0,30 kg/m² (0,1 – 0,2 l/m²) nerazrijeđene impregnacije za jednoslojni premaz glatke podloge

PAKIRANJE:

Plastične kante 7 i 20 kg

SKLADIŠTENJE:

Dobro zatvoreno u originalnoj ambalaži na temperaturi +5 °C do +30 °C, zaštićeno od smrzavanja i izravnog sunca.

ROK UPORABE:

12 mjeseci u neotvorenoj ambalaži

TRANSPORT:

Nisu potrebne posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza. Uvjeti prijevoza kao za skladištenje.

OZNAKE OPASNOSTI, UPOZORENJA I OBAVIJESTI:

Oznaka opasnosti:

Proizvod nije označen kao opasan

Oznake upozorenja:

Nema

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P501 – Odložiti sadržaj/spremnike

u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim popisima